

NHP électriques mobiles EAU FROIDE TRIPHASÉS



# THD 200/42 TRI

## Gamme ultrapro

**7** heures  
maxi / jour  
utilisation intensive

**GARANTIE**  
**2** ANS  
PRO

Pistolet rallonge  
(entrée M24 tournant /  
sortie coupleur M24)  
Réf. **THD129001**

Flexible HP 15 m pro  
(DN 12 / 2 T /  
coupleurs M24 F)  
Réf. **THD129002**

Lance 1 voie inox 70 cm  
(M24 M)  
Réf. **THD129003**



Buse HP 1/4" (130 - 25°)  
Réf. **THD129004**

LES +

- \* **Châssis robuste tubulaire** (Ø 40 mm) avec crochets de levage / Capot inox
- \* **Pompe en ligne gros débit** (à bielles) / 3 pistons céramique
- \* **Soupape thermostatique** (évite tout réchauffement d'eau en recyclage).
- \* **Moteur basse vitesse à démarrage Y/Δ automatique**
- \* **Accouplement Flector** (élastique) pour réduire les à-coups moteur/pompe
- \* **Arrêt automatique par contrôle du débit d'eau** (Flussostat)

- \* **Système de filtration eau "Fin"** avec purge
- \* **Tableau des commandes en 24 V & système exclusif de mise hors gel**
- \* **Compteur horaire** (horamètre) : indispensable si le matériel est en location et pour gérer la maintenance
- \* **Accessoires hyper pro en M24**
- \* **Flexible 15 m spécial très haut débit** (DN12 - coupleurs M24)

### Caractéristiques techniques

Référence	IDAF40218
Pression (bars)	<b>200</b>
Débit (l/h)	<b>2500</b>
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 130
Température max en entrée (°C)	40
Tension (V)	<b>Tri 400</b>
Puissance (absorbée en kW) Démarrage	<b>15 - Y/Δ automatique</b>
Rotation moteur/pompe (tr/min)	<b>1 400</b>
Type de pompe (culasse / pistons)	<b>En ligne</b> (à bielles) laiton / <b>Céramique</b>
Accouplement moteur/pompe	<b>Flector</b> (élastique)
Type de By-pass	<b>Très haut débit</b>
Arrêt automatique au pistolet	<b>Flussostat: contrôleur de débit</b>
Autres	<b>Soupape thermostatique recyclage</b> <b>Horamètre</b>
Dimensions L x l x h (cm)	70 x 120 x 100
Poids à vide (kg)	300

### Accessoires et options préconisés



Lance rotabuse  
Réf. **THP128005**

Nous consulter pour  
les autres accessoires