



# THP 350/22 TRI / 500/17 TRI

## Gamme ultrapro

**7** heures  
maxi / jour  
utilisation intensive

**GARANTIE**  
**2** ANS  
PRO

**Version 350/22 TRI**  
Buse spéciale THP 1/4"  
(050 - 15°)  
Réf. **THP128003**

**Version 500/17 TRI**  
Buse spéciale THP 1/4"  
(030 - 15° saphire)  
Réf. **THP128004**

Flexible HP 15 m pro  
(DN 10 / 3 T / coupleurs M24 F)  
Réf. **THP128001**

Pistolet rallonge inox (entrée M24 M  
tournant / sortie coupleur M24)  
Réf. **THP128000**

Lance 1 voie 70 cm inox  
(M24 M) pour buse 1/4"  
Réf. **THP128002**



LES +

- \* **Châssis robuste tubulaire** (Ø 40 mm) avec **crochets de levage / Capot inox**
- \* **Pompe en ligne très haute pression** (à bielles) / **3 pistons céramique**
- \* **Exclusif THD 500/17 TRI: By-pass inox haute résistance + décompression des accessoires**
- \* **Soupape thermostatique** (évite tout réchauffement d'eau en recyclage).
- \* **Moteur basse vitesse à démarrage Y/Δ automatique**
- \* **Accouplement Flector: réduit les à-coups moteur/pompe**

- \* **Arrêt automatique par contrôle du débit d'eau** (Flussostat)
- \* **Système de filtration eau "Fin" avec purge**
- \* **Tableau des commandes en 24 V & système exclusif de mise hors gel**
- \* **Compteur horaire: indispensable si matériel en location**
- \* **Accessoires hyper pro en M24 - couplage inox**
- \* **15 m de flexible spécial très haute pression**

### Caractéristiques techniques

	THP 350/22 TRI	THP 500/17 TRI
<b>Référence</b>	<b>IDAF40219</b>	<b>IDAF40220</b>
Pression (bars)	<b>350</b>	<b>500</b>
Débit (l/h)	<b>1300</b>	<b>1000</b>
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 050	1/4" - 030
Température max en entrée (°C)	40	40
Tension (V)	<b>Tri 400</b>	<b>Tri 400</b>
Puissance (absorbée en kW) - Démarrage	<b>15</b> (4 fils: 3 phases + terre) - <b>Y/Δ automatique</b>	
Rotation moteur/pompe (tr/min)	<b>1400</b>	<b>1400</b>
Type de pompe (culasse / pistons)	<b>En ligne</b> (à bielles) laiton / <b>Céramique</b>	
Accouplement moteur/pompe	<b>Flector</b> (élastique)	<b>Flector</b> (élastique)
Type de By-pass	<b>À piston renforcé</b>	<b>By-pass inox</b>
Arrêt automatique au pistolet	<b>Flussostat: contrôleur de débit</b>	
	<b>Soupape thermostatique recyclage</b>	
Autres	-	<b>Décompression accessoires</b>
	<b>Horamètre</b>	<b>Horamètre</b>
Dimensions L x l x h (cm)	70 x 120 x 100	70 x 120 x 100
Poids à vide (kg)	300	300

### Accessoires et options préconisés



Lance rotabuse  
Réf. **THP128005**

Nous consulter pour  
les autres accessoires