

Valvole di regolazione

Unloader valves

MODELLO MODELS		 MAX		 MAX		ATTACCHI CONNECTIONS			ASPIR. DET. REG. ADJ. DET. SUCTION	TEMP MAX MAX TEMP.	POMPE SERIE STD PUMPS	CODICE CODE	
		l/ min	US g.p.m.	bar	p.s.i.	inlet ingresso entrada	outlet uscita salida	by-pass rifiuto by-pass		°C			
	VRF 2	30	8	220	3200	G 1/2 F	M22 x 1,5 M		reg	90	AWD - BWD LW - ZW	1215 0220	
	VRF 2	30	8	220	3200	G 1/2 F	3/8 NPT M		reg	90	AWD - BWD LW - ZW	1215 0233	
	VRF 2	30	8	220	3200	G 1/2 F	G 3/8 M		x	90	AWD - BWD LW - ZW	1215 0382	
	VRF 2	30	8	220	3200	G 1/2 F	M22 x 1,5 M		x	90	FW2	1215 0290	
	VRF 2	30	8	220	3200	G 1/2 F	3/8 NPT M		x	90	FW2	1215 0288	
	VRF 2	30	8	280	4050	G 1/2 F	3/8 NPT M		reg	90	ZW - FW2	1215 0253	
	VRF 2	30	8	280	4050	G 1/2 F	G 3/8 M		x	90	ZW - FW2	1215 0579	
	VRF 2	30	8	280	4050	G 1/2 F	M22 x 1,5 M		x	90	ZW - FW2	1215 0580	
	VRF 2	30	8	280	4050	G 1/2 F	G 3/8 F		●	90	ZW - FW2	1215 0565	
	VRF 2	30	8	280	4050	G 1/2 F	3/8 NPT M		reg	90	RW	1215 0575	
	VRF 2	30	8	280	4050	G 1/2 F	G 3/8 M		x	90	RW	1215 0582	
	VRF 2	30	8	280	4050	G 1/2 F	M22 x 1,5 M		x	90	RW	1215 0581	
	VRF 2	30	8	280	4050	G 1/2 F	G 3/8 F		●	90	RW	1215 0564	
	VR 54	30	8	140	2050	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 F		90	BWD - LW	1215 0238 A	
	VR 54	30	8	180	2600	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 F		90	BWD - LW	1215 0529 A	
	VRC 25 *	30	8	220	3200	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F	x	90	AW - BW - LW ZW - FW2 - RW	1215 0535	
	VRC 25 *	30	8	220	3200	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F		90	AW - BW - LW ZW - FW2 - RW	1215 0540	
	VB 10/2 **	30	8	220	3200	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F		90	ZW - FW2 - RW	1215 0417	
	VB 10/2 **	30	8	220	3200	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F	x	90	ZW - FW2 - RW	1215 0351	
	VRT 3	30	8	220	3200	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F	●	90	AW - BW - LW ZW - FW2 - RW	1215 0541	
	VRT 3	30	8	280	4050	G 3/8 F	G 3/8 F	2 x G 3/8 F	●	90	AW - BW - LW ZW - FW2 - RW	1215 0454	
	VRT 3 multifunction	30	8	280	4050	3/8 NPT F	3/8 NPT M	3/8 NPT F	reg	56/90	AW - BW - LW ZW - FW2 - RW	1215 0340 A	
	VHP 39	40	10,5	350	5050	G 3/8 F	M22 x 1,5 M	2 x G 3/8 F	reg	90	FW2 - RW - TW	1215 0546	
	VHP 39	40	10,5	350	5050	G 3/8 F	G 3/8 F	2 x G 3/8 F		90	FW2 - RW - TW	1215 0563	
	VRT 100	100	26,5	300	4350	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F		90	TW	1215 0569	
	VRT 100 knob	100	26,5	300	4350	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F		90	TW	1215 0568	
	BP 07	80	21	400	5800	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F		90	TW	1215 0489	
	BP 08	80	21	500	7250	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F		90	TW	1215 0490	
	BP 04 **	80	21	500	7250	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F		90	TW	1215 0485	
	ZERO 280 ***	40	10,5	280	4050	G 3/8 F	G 3/8 F	2 x G 3/8 F	●	90	FW2 - RW - TW	1215 0524	
	ZERO 400 ***	60	16	400	5800	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F		90	TW	1215 0531	
	ZERO 600 ***	60	16	600	8700	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F		90	TW	1215 0532	

● Per applicazione **EIETTORE ASP. DETERGENTE** vedere pag. 47
 * Valvole a compensazione di pressione
 ** Valvole a rilascio graduale di pressione
 *** Valvole ad azzeramento di pressione
 x eiettore per aspirazione, possibilità di regolare la quantità di detergente aspirata
 reg aspirazione detergente regolabile
 multifunction completa di valvola termostatica, valvola di sicurezza e kit eiettore

● For **DETERGENT INJECTOR** see page 47
 * Compensated (or soft) unloader valve
 ** Discharge control unloader valve
 *** Reset relief valves
 x Ejector by suction, possibility to control the quantity of detergent suctioned up
 reg Adjustable detergent suction
 multifunction complete with thermo valve, safety valve and chemical injector