

Laveur de sols Aqua Pro avec système d'aspiration d'eau intégré Mosmatic



- » **Le nouveau Mosmatic Aqua Pro avec système d'aspiration d'eau intégré.** Ce nettoyeur de surface ne requiert plus d'aspirateur industriel externe. Grâce à la buse venturi fixée directement sur la coupole, les eaux usées sont évacuées par l'intermédiaire d'un tuyau de refoulement standard. L'Aqua Pro peut nettoyer et aspirer séparément, ou les deux simultanément.
- » **Récupérateur d'eau intégré :** Le dispositif d'aspiration en aluminium anodisé noir, recueille les eaux usées grâce au système Venturi et sa conception à double cavité. En branchant simplement un tuyau de refoulement, l'eau de lavage est ainsi récupérée et évacuée. L'usage d'un aspirateur industriel n'est plus nécessaire.
- » **Hauteur ajustable :** Coupole en acier inoxydable pour plus de stabilité. Meilleure efficacité de nettoyage grâce au réglage en hauteur de la coupole.
- » **Roulettes en acier inoxydable (qualité premium) :** équipé de quatre roulettes Ø 100 mm en acier inoxydable permettant au nettoyeur une grande manœuvrabilité.
- » **Équipé de 2 pistolets ST-2605** dotés de leur système breveté LTF
- » **Incluant 2+1 buses haute pression, calibre 03** pour 180 bar et 25 l/min. Également disponible sur demande : avec 2+1 buses haute pression, calibre 02 adapté pour 170 bar avec 15 l/min.
- » **Max. 350 bar / 120° C. Ne convient pas pour les plâtres et crépis**

R+M Nr.	Ø	G	P
108 807 69	520 mm	3/8" F	max. 350 bar