






## FW 2 • 1450 RPM

Pompe a pistoni ad alta pressione • High pressure plunger pumps

MODELLO MODEL							CODICE / PREZZO POMPA PUMP CODE / PRICE			
	l/min	US g.p.m.	bar	psi	kW	HP				
							<b>albero maschio ø 24</b> Per motore elettrico speciale con albero femmina o per puleggia.  <b>solid shaft 24 mm</b> For special electric motors with hollow shaft or for pulley drive.	<b>albero femmina ø 28</b> Per motore elettrico MEC 100-112. Flangia inclusa.  <b>hollow shaft 28 mm</b> For special electric motors MEC 100-112. Flange included.		
FW2 3530 S	13,0	3,4	207	3000	5,1	7,0	<b>6410 0200</b>			
FW2 4022 S	15,4	4,1	152	2200	4,0	5,5	<b>6410 0600</b>			
FW2 4030 S	15,2	4,0	207	3000	5,5	7,5	<b>6410 0100</b>			
FW2 4040 S	15,0	4,0	278	4000	8,2	11,0	<b>6410 0700</b>			
FW2 4530 E	16,8	4,4	207	3000	6,4	8,7			<b>6410 1100</b>	
FW2 4540 S	16,5	4,4	276	4000	9,0	12,2	<b>6410 0800</b>			
FW2 5030 S	18,8	5,0	207	3000	7,5	10,0	<b>6410 0300</b>			
FW2 5522 S	21,0	5,6	152	2200	5,5	7,5	<b>6410 0400</b>			
FW2 5530 S	21,0	5,6	207	3000	7,7	10,5	<b>6410 0500</b>			
FW2 5530 E	20,7	5,5	207	3000	7,9	10,8			<b>6410 0507</b>	

## FWS 2 • 1750 RPM

Pompe a pistoni ad alta pressione • High pressure plunger pumps

MODELLO MODEL							CODICE / PREZZO POMPA PUMP CODE / PRICE				
	l/min	US g.p.m.	bar	psi	kW	HP					
							<b>albero maschio ø 24</b> Per motore elettrico speciale con albero femmina o per puleggia.  <b>solid shaft 24 mm</b> For special electric motors with hollow shaft or for pulley drive.	<b>albero femmina ø 1" 1/8"</b> Per motore elettrico NEMA 182-184 TC. Flangia inclusa.  <b>hollow shaft 1" 1/8"</b> For NEMA 182-184 TC electric motor. Flange included.	<b>albero femmina ø 25 mm</b> Per motore a scoppio con riduttore. Flangia inclusa.  <b>hollow shaft 25 mm</b> For petrol engine with gearbox. Flange included.		
FWS2 3030 E	10,9	2,9	207	3000	4,2	5,8		<b>6411 0900</b>			
FWS2 3522 E	13,6	3,6	152	2200	3,8	5,2		<b>6411 1000</b>			
FWS2 3530 S	13,7	3,6	207	3000	5,1	7,0	<b>6411 0100</b>				
FWS2 3530 E	13,7	3,6	207	3000	5,1	7,0		<b>6411 0101</b>			
FWS2 3530 G●	13,7	3,6	207	3000	5,1	7,0				<b>6411 0103</b>	
FWS2 3530 G▲	13,7	3,6	207	3000	5,1	7,0				<b>6411 0104</b>	
FWS2 4030 S	15,7	4,2	207	3000	5,5	7,5	<b>6411 0200</b>				
FWS2 4030 E	15,7	4,2	207	3000	5,5	7,5		<b>6411 0201</b>			
FWS2 4030 G▲	15,7	4,2	207	3000	5,5	7,5				<b>6411 0206</b>	
FWS2 4030 G●	15,7	4,2	207	3000	5,5	7,5				<b>6411 0207</b>	
FWS2 4040 S	15,7	4,2	276	4000	8,2	11,0	<b>6411 1100</b>				
FWS2 4530 S	17,5	4,6	207	3000	7,5	10,0	<b>6411 0300</b>				
FWS2 4530 E	17,5	4,6	207	3000	7,5	10,0		<b>6411 0301</b>			
FWS2 5030 E	18,8	5,0	207	3000	7,5	10,0		<b>6411 0400</b>			
FWS2 5030 G▲	18,8	5,0	207	3000	7,5	10,0				<b>6411 0401</b>	
FWS2 5030 G●	18,8	5,0	207	3000	7,5	10,0				<b>6411 0402</b>	
FWS2 5040 S	20,0	5,3	276	4000	10,5	14,0	<b>6411 1200</b>				
FWS2 5525 S	21,6	5,7	172	2500	7,5	10,0	<b>6411 0600</b>				
FWS2 5530 E	21,0	5,5	207	3000	7,7	10,5		<b>6411 0701</b>			
FWS2 5530 S	21,0	5,5	207	3000	7,7	10,5	<b>6411 0700</b>				
FWS2 6020 S	22,4	5,9	138	2000	5,5	7,5	<b>6411 0800</b>				
FWS2 6030 S	22,4	5,9	207	3000	8,9	11,9	<b>6411 1400</b>				

■ Tutti i modelli sono forniti con **Testata in ottone (testata in nickel disponibile su richiesta).**

■ Tutti i modelli **eccetto le FWS2 albero femmina Ø25 mm** sono forniti in versione standard con presa di moto lato destro (a richiesta presa di moto lato sinistro).

■ **A richiesta: piedi** (h. 22 mm), codice **5011 0185**.

■ **A richiesta: piedi** (h. 64 mm), codice **5011 0194**.

● Motore MITSUBISHI - ROBIN

▲ Motore HONDA

■ All models are supplied with **Brass head (nickel head available on request).**

■ All models are right hand p.to (left hand p.to on request) **except for FWS2 hollow shaft Ø25 mm.**

■ **Option: base** (h. 22 mm), code **5011 0185**.

■ **Option: base** (h. 2" 1/2), code **5011 0194**.

● For MITSUBISHI - ROBIN engine

▲ For HONDA engine