

THS SERIE KX PROFESSIONNEL – KX 3005 – 4005 – 4055



CARATTERISTICHE FEATURES



TST
TOTAL STOP



SMS
SAFE MANOMETER SYSTEM



HT - HIGH TEMPERATURE

Disponibile versione HT
HT version available

TECHNIQUE HAUTE PRESSION ET SABALAGE

3 Rue des Moulins, 24150 BAYAC

HAUTE-PRESSION.COM

SÉRIE KX PROFESSIONNELLE

- Nettoyeur haute pression à eau froide, avec châssis entièrement en inox.
- Moteur électrique asynchrone avec protection thermique, offrant de très bonnes performances et une consommation de courant réduite. Joint élastique.
- Pompe professionnelle en ligne avec tête en laiton et pistons en céramique.
- Valve by-pass automatique avec régulation de la pression.
- Tête de réglage de la pression, système d'aspiration de détergente basse pression.
- Système TST (Time Stop).
- Frein de stationnement.
- Compteur de vitesse interne.
- Sortie haute pression M22 Mâle

ACCESSOIRES INCLUS

- Pistolet avec manchon raccords entrée 3/8 F - M22 F, demi-lance M22M - 1/4 femelle. Buse 15° NPT. KX 3005 calibre 04 - KX 4005 calibre 05 – KX 4055 calibre 08.




920mm





- Tuyau haute pression de 10 mètres M22 Femelle – 3/8 Mâle

ACCESSOIRES EN OPTION

- Compteur horaire – MA306104002
- Enrouleur – MA20710419
- Tous les accessoires spécifiques sur demande.
- Matériel conçu selon des standards industriels pour une longévité optimisée. Disponibilité des pièces détachées et accessoires garanti sur notre site.



Modèle	Débit	Pression	Rotation	Puissance		Tension	Fréquence	Phases	
	Li/min	Bar	Tours/Min	HP	KW	Volts	Hertz	Nombre	Référence
KX3005	10	150	1450	3	2.2	230V	50	1	TH302314355
KX4005	15	200	1450	7.5	5.5	400V	50	3	TH302314343
KX4055	21	150	1450	7.5	5.5	400V	50	3	TH302314366

<p>Enrouleur MA207104019 - KX3005 - KX5005 - KX4055</p>	
<p>Flexible haute pression 10 mètres 400 bar, M22F - 3/8M - MA200624039 - KX3005 Flexible haute pression 10 mètres 400 bar, M22F - 3/8M - MA200624069 - KX4005 Flexible haute pression 10 mètres 400 bar, M22F - 3/8M - MA200624038 - KX4055</p>	
<p>Pistolet 280 bar - 30 Litres/minute - E-3/8F - S-M22 F - MA302122007 - KX3005 - KX4005 - KX4055 Pistolet 310 bar - 40 Litres/minute - E-3/8F - S-M22 F - MA302122008</p>	
<p>Lance 430mm rotabuse rotor céramique, cône 20°, 100-250 bar, max 100°C, M22 M</p>	
<p>KX 3005 - Référence HP653840016</p>	
<p>KX 4005 - Référence HP65305003</p>	
<p>KX 4055 - Référence HP 653880016</p>	