

# THS SERIE WX PROFESSIONNEL – WX 4000 – 5000 – 6000



## CARACTÉRISTIQUES



## TECHNIQUE HAUTE PRESSION ET SABALAGE

3 Rue des Moulins, 24150 BAYAC  
**HAUTE-PRESSION.COM**

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Enrouleur – MA207104015 – 10 à 20 mètres de flexible.
- Enrouleur – MA207104016 – 30 à 40 mètres de flexible
- Tous les accessoires spécifiques sur demande.

Matériel conçu selon des standards industriels pour une longévité optimisée. Disponibilité des pièces détachées et accessoires garantis sur notre site.

## SÉRIE WX PROFESSIONNELLE

Conçus pour un **usage professionnel et intensif**, les nettoyeurs haute pression de la série WX se distinguent par leur double engagement envers la performance et la sécurité.


**Efficacité Énergétique et Réduction des Émissions** : La consommation et l'impact environnemental sont optimisés grâce à l'intégration de **moteurs et de chaudières à haut rendement**. **Sécurité Opérationnelle Maximale** : Le travail en toute sécurité est garanti par des dispositifs de protection essentiels

### Caractéristiques Techniques (Série WX)

- Moteur asynchrone série MEC, avec protection thermique intégrée sur les enroulements.
- Moteur à haut rendement garantissant des performances élevées et une consommation de courant réduite.
- Transmission pompe-moteur par joint élastique.
- Pompe professionnelle en ligne avec tête en laiton et pistons en céramique.
- Câble d'alimentation de 5 m.
- Réservoir d'Eau (Alimentation) : Cuve d'alimentation de 30 litres avec double flotteur.
- Valve by-pass automatique avec régulation de la pression.
- Soupape de sécurité contre la surpression.
- Voyants de contrôle de la tension et de la réserve de carburant.
- Dispositif anticalcaire avec un réservoir dédié de 1,5 L.
- Tête avec buse en acier trempé et aspiration nettoyante à haute pression.
- Cadre en acier peint avec coque en acier inoxydable.
- Chaudière INOX avec serpentín en tube d'acier et arrêt du brûleur en cas de manque d'eau. Ventilateur avec moteur indépendant.
- Système d'Arrêt Total TST/DSS (Total-Stop Temporisé / Digital Security System) ou système TVS (Total-Stop Temporisé) sur demande.
- Réservoir Détergent de 5 L.
- Réservoir de gasoil pour chaudière de 25 L.
- Affichage du compteur horaire.
- Frein de stationnement.
- Contrôle de la flamme.

### ACCESSOIRE INCLUS

- Pistolet avec manchon raccords entrée 3/8 F – M22 F, demi-lance M22M – 1/4 femelle en inox. Buse 15° NPT. WX 4000 calibre 05 – WX 5000 calibre 07 – WX 6000 calibre 10.
- Tuyau haute pression de 10 mètres M22 Femelle – 3/8 Mâle



Modèle Référence	Débit Li/min	Pression		Rotation Tours/Min	Puissance		Tension Volts	Fréquence Hertz	Phases Nombre	Température °C
		Bar			HP	KW				
WX4000 MA302324331	15	200		1450	7.5	5.5	400 V	50	3	150 °
WX5000 MA302324327	21	200		1450	10	7.5	400 V	50	3	
WX6000 MA302324363	30	200		1450	15	11	400 V	50	3	150 °
										150 °

# THS SERIE WX PROFESSIONNEL – WX 4000 – 5000 – 6000

## AUTRES ACCESSOIRES EN OPTION

- Enrouleur – MA207104015 – 10 à 20 mètres de flexible – WX 4000 – 5000 – 6000
- Enrouleur – MA207104016 – 30 à 40 mètres de flexible – WX 4000 – 5000 – 6000



- Flexible haute pression 10 mètres 400 bar, M22F – 3/8M – MA200624038 – WX 4000 – 5000 – 6000
- Flexible haute pression 20 mètres 400 bar, M22F – 3/8M – MA200624045 – WX 4000 – 5000 – 6000



Pistolet 280 bar – 30 Litres/minute – E-3/8F – S-M22 F – MA302122007 – WX 4000 – 5000 – 6000



Lance 430mm Rotabuse rotor céramique, cône 20°, 100–250 bar, max 100°C, M22 M



WX 4000 (calibre 05) – Référence HP65305003

WX 5000 (calibre 07) – Référence HP65307003

WX 6000 (calibre 10) – (Rotabuse HP200458610 – Lance HP70004008 – Raccord HP565251)