



PREMIUM

VIDÉO DE
DÉMONSTRATION

FDX XTREME 700 bar



**B&S
VANGUARD
ENGINES**
(31 HP)

TW 700 bar

Pompe triplex avec culasse
en acier inoxydable

Filtre à eau
autonettoyant



DIMENSIONS CARTON (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACHINES CONTENEUR 20'	24
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	52



Décélérateur
manuel du
moteur

Roue arrière
avec frein



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 4 roues Ø 300mm avec pneumatique à effet mousse
- Moteurs B&S Vanguard 31 CV
- Pompe triplex Comet TW 700
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur manuel
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable
- avec dispositif EASY-START
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Soupape de sécurité
- Vanne thermostatique
- Grand filtre à eau à cartouche à l'entrée de la pompe
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes auto-amorçantes)
- Convient pour un usage professionnel intensif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	POMPE	 bar MPa		 bar MPa		 l/h		 HP kW		 kg	 (L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW			
9058 0050	FDX Xtreme 15/700 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 700	730	73	100÷700	10÷70	340÷900	31,0	23,1		150	100 x 82 x 85

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec lance GC 1100 THP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0050
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	2410 0281	



Buse à jet plat fileté 1000 bar en inox/tungsten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0050
1/4" NPT M	025	15	3400 0804	

Flexible haute pression avec raccord rapide
M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0050
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	3208 1466	



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0050
G 1" F	G 1" F	80	1002 0241	



Cartouche pour filtre arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0050
-	-	80	5027 0088	



Manchette de protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES
MATIÈRE	CODE	9058 0050
Kevlar	2416 0402	

ACCESSOIRES EN OPTION



Buse à jet plat fileté en inox/tungsten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0050
1/4" NPT M	025	0	3400 0802	



Raccord pour tête rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	MATIÈRE	CODE	9058 0050
1/4 NPT M	1/4 BSP M	INOX	5027 0102	



Tête rotajet en inox - 1/4 BSP-F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9058 0050
1/4 BSP F	800	25	3217 0376	



Kit système de sablage complet avec canne d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et raccord rapide M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	mm	CODE	9058 0050
G 1/4" F *	600	580	3217 0388	

* required nipple for rotating nozzle head, code 5027 0102



Raccord pour rallonge de flexible haute pression M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	MATIÈRE	CODE	9058 0050
M24x1,5 DKO M	M24x1,5 DKO M	INOX	2803 0745	



Clapet d'arrêt H.P. à pédale avec kit de nettoyage canalisation 25 m avec raccord rapide M24 x 1.5 DKO (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0050
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO F	600	3045 0046	



Équipement de protection individuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES
bar	Description	CODE	9058 0050
1000	EPI	-	