


## Transformateurs HT


### COFI sans flasque. Sorties latérales



Connecteurs de câbles HT avec vis centrale.  
Puissance 2 x 4.000 V / 12 mA / 100 % ED

R+M Nr.	TYP	câble	V
805 00	812 C	350 mm	230 V


### May & Christe avec flasque. Sorties verticales



Puissance 2 x 5.000 V / 10 mA / 100 % ED

R+M Nr.	TYP	câble	V
800 10	Z10 100 E-45	400 mm	230 V


### COFI sans flasque. Sorties latérales



Connecteurs de câbles HT avec fiche  $\varnothing$  4 mm.  
Puissance 2 x 4.000 V / 12 mA / 100 % ED

R+M Nr.	TYP	câble	V
805 05	812 C	350 mm	230 V


### May & Christe avec flasque. Sorties latérales



Puissance 2 x 5.000 V / 10 mA / 100 % ED

R+M Nr.	TYP	câble	V
800 20	Z10 100 E-1	400 mm	230 V


### COFI sans flasque. Sorties latérales



Connecteurs de câbles HT avec vis centrale.  
Puissance 2 x 5.000 V / 20 mA / 100 % ED

R+M Nr.	TYP	câble	V
805 40	1020 C	700 mm	230 V
805 50	1020 C	700 mm	400 V

### COFI sans flasque. Sorties latérales



Connecteurs de câbles HT avec fiche  $\varnothing$  4 mm.  
Puissance 2 x 5.000 V / 20 mA / 100 % ED

R+M Nr.	TYP	câble	V
805 45	1020 C	700 mm	230 V
805 55	1020 C	700 mm	400 V

## Connecteurs HT



Connecteur double avec câbles HT

R+M Nr.	câble
852 14	700 mm



Universel

R+M Nr.
852 70



Bleu coudé. Pour Nr.  
855 20, 855 40, 855 50

R+M Nr.
852 30

## Câbles HT



Câbles avec prise, 6,3 mm

R+M Nr.	C
855 20	rouge 180 mm



Au mètre

R+M Nr.	C
855 40	rouge