



SELF-PRIMING PUMPS

(uniquement sur versions skid)



PED
2014/68/ CE
CAT. II



VIDÉO DE
DÉMONSTRATION



DIMENSIONS CARTON (cm)	136 x 105 x 120
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	136 x 105 x 120
N. MACHINES CONTENEUR 20'	16
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	34

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression professionnel à eau chaude pour les utilisations sans branchement au réseau électrique
- Moteur Honda GX 390 (modèles essence) ou Moteurs Yanmar L100V (modèles diesel)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Réducteur
- Réservoir de carburant avec flotteur de niveau et filtre de remplissage

FDX HOT CUBE

SKID • ROUES



FW2

Pompe avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton

UNIQUEMENT SUR VERSIONS ROUES

Bac tampon avec flotteur équipé d'une pompe anti-calcaire.

Réservoir produit de 2,5 l




UNIQUEMENT SUR VERSIONS ROUES



UNIQUEMENT SUR VERSIONS SKID

Système de pompage d'eau direct avec filtre autonettoyant et dispositif anticalcaire ionique.

VERSIONS SKID



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE																								
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	°C	HP	kW	kg/h	kg	(L x W x H) cm													
ROUES																										
9058 0501	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 V	FW2	200	20	30÷190	3÷19	330÷960		85÷140		9,3	6,8	6,3		230		120 x 93 x 108									
9058 0502	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200	20	30÷190	3÷19	330÷960		85÷140		13	9,7	6,3		200		120 x 93 x 108									
9058 0503	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 V	FW2	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260		85÷140		9,3	6,8	7,9		230		120 x 93 x 108									
9058 0504	FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390	FW2	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260		85÷140		13	9,7	7,9		200		120 x 93 x 108									
SKID																										
9058 0513	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 V	FW2	200	20	30÷190	3÷19	330÷960		85÷140		9,3	6,8	6,3		230		120 x 93 x 108									
9058 0512	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200	20	30>190	3÷19	330÷960		85÷140		13	9,7	6,3		200		120 x 93 x 108									
9058 0511	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 V	FW2	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260		85÷140		9,3	6,8	7,9		230		120 x 93 x 108									

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant (2 joints toriques)



Lance double, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Flexible haute pression



Kit décélérateur



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	2410 0277							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M 22x1,5	2x1/4 NPT	700	3301 0941							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
1/4" NPT M	045	25	3400 0703							
1/4" NPT M	070	25	3400 0711							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
1/4" NPT M	60	50	3400 0391							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0944							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	STROKE	bar	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	0608 0069							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
CODE				9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
5018 0081										

ÉQUIPEMENT STANDARD

Filtre arrivée d'eau en laiton
(uniquement sur versions roues)

Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant



Cartouche pour filtre arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
G 3/4" F	G 3/4" F	50	1002 0159							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
G 1" F	G 1" F	50	1002 0238							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
-	-	50	1002 0239							

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit panneaux protectifs



Pistolet GH 401 avec lance fixe, tête détergent sans buse et raccord tournant



Pistolet GH 401 avec lance rotative, tête détergent sans buse et raccord tournant



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Lance rotajet avec buse



Kit système de sablage



Kit système de sablage professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES						
MATIÈRE	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
INOX	5018 0121							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0275						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	3301 0976							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 M	560	045	3301 0782							
M22x1,5 M	560	070	3301 0899							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 M	435 / 500	040	3301 0772							
M22x1,5 M	435 / 500	080	3301 0972							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 M	580 / 700	055	3301 0864							
M22x1,5 M	580 / 700	080	3301 1228							



Lance à jet réglable



Brosse rotative 60°C max.



Canon à mousse avec régulateur



Kit nettoyage canalisation



Rallonge flexible haute pression



Kit alimentation d'eau



Enrouleur avec flexible haute pression



Kit injecteur produit



Conduit de fumée (diam. 200 mm)



Clapet d'arrêt H.P. à pédale



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 M	700	045	3301 0911							
M22x1,5 M	700	070	3301 1085							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 M	20	20	1413 0030							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 M	20	60	3301 0901							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	3045 0036							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	3301 0946							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
R2 3/8"	20	G 3/8" F	7002 0390							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	3410 0372							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	3410 0333							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
Ø	kg	-	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
200	1,4	-	0466 0055							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	0608 0097							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
l	kg	pH	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
5	5,0	7	0060 0006							
10	10,0	7	0060 0005							