



SELF-PRIMING PUMPS

(seulement sur les modèles sans bac tampon)

TSR



VIDÉO DE DÉMONSTRATION



DIMENSIONS CARTON (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACHINES CONTENEUR 20'	36
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	72

KM CLASSIC



Carénage avec couvercle soulevable

ZW



FW2



Pompes triplex avec pistons en céramique et culasse en laiton

Le carénage se retire en une seule pièce



Bac tampon avec pompe anti-calcaire



Groupe de ventilation chaudière indépendant



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil 18 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute pression avec robinet de réglage (seulement sur les modèles avec bac tampon)
- Aspiration détergent en basse pression avec robinet de réglage (seulement sur les modèles sans bac tampon)
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec les pompes Comet ZW et FW2
- Vanne de réglage de pression
- Total Stop Retardé
- EASY START sur modèle monophasé
- Démarrage temporisé de la chaudière
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif de mise en marche
- Protection ampérométrique du moteur et du contacteur
- Thermostat de réglage de température
- Voyant manque gasoil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Avec bac tampon avec pompe anti-calcaire ●												
9060 0370	KM Classic 3.11 11/120	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3,0 2,2	2,9	110	3,5	105	95 x 62 x 85
9060 0371	KM Classic 6.13 13/190	ZW	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	5,5 4,0	4,9	110	4,6	110	95 x 62 x 85
9060 0372	KM Classic 6.15 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4,0	5,0	110	5,5	110	95 x 62 x 85
9060 0373	KM Classic 7.15 15/210	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85
9060 0374	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0182					



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	3301 1354					



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
1/4" NPT M	040	25	3400 0702					
1/4" NPT M	043	15	3400 0717					
1/4" NPT M	045	25	3400 0703					
1/4" NPT M	050	25	3400 0705					



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1050					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776					

SUR DEMANDE



Serpentin en acier inoxydable

CODE	MODÈLES COMPATIBLES				
	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
3044 0024					

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049					



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024					



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
30	G 3/8" M	M22x1,5F	2410 0227					



Pistolet GH 401 avec lance fixe, tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0275					



Pistolet GH 401 avec lance rotative, tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124					



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	20	20	1413 0029					
M22x1,5 M	20	20	1413 0030					



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	300 / 500	040	3301 0772					
M22x1,5 M	300 / 500	080	3301 0972					



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041					



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	700	040	3301 0909					
M22x1,5 M	700	045	3301 0911					
M22x1,5 M	700	050	3301 0913					



Lance double, sans buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.



Lance rotajet avec buse



Rallonge flexible haute pression



Kit alimentation d'eau



Enrouleur avec flexible haute pression



Conduit de fumée (diam. 200 mm)



Kit contrôle de flamme PEG02 230V



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
1/4" NPT M	60	50	3400 0391					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	20	1	3301 0901					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	560	040	3301 0777					
M22x1,5 M	560	045	3301 0782					
M22x1,5 M	560	050	3301 0893					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
Sans flexible	-	-	7002 0417					
R1 5/16"	15	G 3/8" F	7002 0385					
R2 5/16"	15	G 3/8" F	7002 0386					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
Ø	kg	-	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
200	1,4	-	0466 0055					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
CODE				9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
5018 0114								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
l	kg	pH	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
5	5,0	7	0060 0006					
10	10,0	7	0060 0005					