

THS SERIE KC PROFESSIONNEL – KC 5000 – 5050 – 6000



CARACTÉRISTIQUES



TECHNIQUE HAUTE PRESSION ET SABALAGE

3 Rue des Moulins, 24150 BAYAC

HAUTE-PRESSION.COM


SÉRIE KC PROFESSIONNELLE

Conçus pour un usage quotidien intensif, les nettoyeurs haute pression THS série KC Pro nettoient efficacement saletés incrustées et grandes surfaces tout en limitant la consommation électrique. Idéals pour l'agriculture, l'artisanat, l'industrie, la métallurgie, l'hôtellerie, les collectivités, les transports ou la construction navale.

- Nettoyeur haute pression à eau froide, avec châssis en acier.
- Moteur électrique asynchrone avec protection thermique.
Moteur à haut rendement, offrant de très bonnes performances et une consommation de courant réduite. Joint élastique.
- Pompe professionnelle en ligne avec tête en laiton et pistons en céramique.
- Valve by-pass automatique avec régulation de la pression.
- Lance inox avec pistolet automatique et raccord rapide pour les accessoires.
- Tête de réglage de la pression avec buse en acier trempé et aspiration détergente à basse pression.
- Système TST (Time Stop).
- Frein de stationnement.
- Compteur de vitesse interne.

ACCESSOIRE INCLUS

- Pistolet avec manchon raccords entrée 3/8 F - M22 F, demi-lance M22M - 1/4 femelle. Buse 15° NPT. KC 5000 calibre 065 – KC 5050 calibre 08 – KC 6000 calibre 10.







- Tuyau haute pression de 10 mètres M22 Femelle – 3/8 Mâle

ACCESSOIRES EN OPTION

- Compteur horaire – MA306104002
- Enrouleur – MA207104008 – 10 à 20 mètres de flexible.
- Enrouleur – MA207104017 – 30 à 40 mètres de flexible
- Kit d'injection externe de détergent - MA301614005
- Tous les accessoires spécifiques sur demande.
- Matériel conçu selon des standards industriels pour une longévité optimisée. Disponibilité des pièces détachées et accessoires garanti sur notre site.



Modèle	Débit	Pression	Rotation	Puissance		Tension	Fréquence	Phases	Référence
	Li/min	Bar	Tours/Min	HP	KW	Volts	Hertz	Nombre	
KC5000	21	200	1450	10	7.5	400	50	3	TH302314361
KC5050	25	200	1450	15	11	400	50	3	TH302314392
KC6000	30	200	1450	15	11	400	50	3	TH302314391

<ul style="list-style-type: none"> • Enrouleur – MA207104008 – 10 à 20 mètres de flexible - KC 5000 - 5050 - 6000 • Enrouleur – MA207104017 – 30 à 40 mètres de flexible - KC 5000 - 5050 - 6000 	
<ul style="list-style-type: none"> • Flexible haute pression 10 mètres 400 bar, M22F – 3/8M -MA200624038 - KC 5000 - 5050 – 6000 • Flexible haute pression 20 mètres 400 bar, M22F – 3/8M -MA200624045 - KC 5000 - 5050 - 6000 	
<p>KC 5000 – 5050 – 6000 - Pistolet 280 bar – 30 Litres/minute – E-3/8F – S-M22 F - MA302122007</p>	
<p>Lance 430mm rotabuse rotor céramique, cône 20°, 100-250 bar, max 100°C, M22 M</p>	
<p>KC 5000 (calibre 065) - Référence HP65306503</p>	
<p>KC 5050 (calibre 08) - Référence HP653880016</p>	
<p>KC 6000 (calibre 10) - (Rotabuse HP200458610 – Lance HP70004008 – Raccord HP565251)</p>	