

**PREMIUM****SELF-PRIMING PUMPS**VIDÉO DE
DÉMONSTRATION

FDX ENDURANCE



Kit enrouleur 15/20 m (sur demande)



Poignée réversible



Décélérateur automatique

Vanne de réglage de pression professionnelle avec manomètre



DIMENSIONS CARTON (cm)	93 x 73 x 85
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	93 x 73 x 85
N. MACHINES CONTENEUR 20'	32
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	64



Version avec pieds stabilisateurs en caoutchouc



Version avec 4 roues pneumatiques ø 300 mm + frein

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure tubulaire robuste avec capots en acier inoxydable
- 2 roues pneumatiques Ø 300 mm + 2 roulettes
- Moteur Honda GX390 (modèles essence) ou moteur Yanmar L100V (modèles diesel)
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Démarreur électrique pour les modèles diesel (sur demande pour les modèles essence)
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Pompe Comet RW Premium avec 3 pistons en céramique et une culasse en laiton
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes **auto-amorçantes**)
- Filtre arrivée d'eau autonettoyant
- Kit d'aspiration détergent à basse pression réglée
- Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE						
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
Moteurs diesel								
★ 9067 0005	FDX Endurance 11.16 16/200 D ES Yanmar L100V	RW	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	9,3 6,8	105	95 x 68 x 95 (55 ★)
★ 9067 0006	FDX Endurance 11.21 21/160 D ES Yanmar L100V	RW	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	9,3 6,8	105	95 x 68 x 95 (55 ★)
Moteurs essence								
★ 9067 0001	FDX Endurance 13.15 15/300 G Honda GX390	RW	300 30	50÷280 5÷28	380÷900	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
★ 9067 0002	FDX Endurance 13.16 16/260 G Honda GX390	RW	260 26	30÷245 3÷24,5	340÷960	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
★ 9067 0003	FDX Endurance 13.18 18/220 G Honda GX390	RW	220 22	30÷210 3÷21	390÷1020	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
★ 9067 0004	FDX Endurance 13.21 21/200 G Honda GX390	RW	200 20	30÷190 3÷19	500÷1260	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
★ 9067 0010	FDX Endurance 13.30 30/150 G Honda GX390	RW	150 15	30÷140 3÷14	840÷1800	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)

* Démarrer électrique * Démarreur électrique sur demande * Hauteur avec poignée réglable fermée

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant
(2 joints toriques)



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Lance double, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
I/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	2410 0277							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	3301 0976							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
1/4" NPT M	035	15	3400 0677							
1/4" NPT M	043	15	3400 0693							
1/4" NPT M	050	25	3400 0705							
1/4" NPT M	055	25	3400 0707							
1/4" NPT M	070	25	3400 0711							
1/4" NPT M	080	25	3400 0714							
1/4" NPT M	12	25	3400 0777							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
1/4" NPT M	60	50	3400 0391							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0944							

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant



Cartouche pour filtre arrivée d'eau



Kit décélérateur



Vanne thermostatique



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 1" F	G 1" F	80	1002 0241							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
-	-	80	5027 0088							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	STROKE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 3/8" M	7 - 14mm	400	0608 0069							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 1/2" M	56	7mm	1215 0355							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	3410 0372							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	3410 0404							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	3410 0387							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	3410 0333							

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10



Kit raccord rapide arrivée d'eau



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1100 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1100 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0227						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0275						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124						



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941							



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	560	035	3301 1239							
M22x1,5 M	560	045	3301 0782							
M22x1,5 M	560	050	3301 0893							
M22x1,5 M	560	055	3301 0895							
M22x1,5 M	560	070	3301 0899							
M22x1,5 M	560	080	3301 1003							
M22x1,5 M	560	10	3301 0995							



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
1/4" NPT M	60	50	3400 0391							



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	435 / 500	040	3301 0772							
M22x1,5 M	435 / 500	080	3301 0972							



Kit système de sablage professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	580 / 700	040	3301 1219							
M22x1,5 M	580 / 700	055	3301 0864							
M22x1,5 M	580 / 700	080	3301 1228							
M22x1,5 M	580 / 700	090	3301 0865							



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	700	035	3301 0907							
M22x1,5 M	700	045	3301 0911							
M22x1,5 M	700	050	3301 0913							
M22x1,5 M	700	055	3301 0915							
M22x1,5 M	700	070	3301 1085							
M22x1,5 M	700	080	3301 1087							



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	20	20	1413 0030							



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	20	1	3301 0901							

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041							
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036							
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	3045 0044							



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10-R2 5/16" 310 bar	3301 1613							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	3301 0946							



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019							



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
Type de flexible	m	OUT	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
Sans flexible	-	-	7002 0443							
R2-5/16"	15	G 3/8" F	7002 0441							
R2-3/8"	15	G 3/8" F	7002 0442							



Clapet d'arrêt H.P. à pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 3/8"	M 22x1,5	280	0608 0097							



Lance de lavage avec coupleur rapide à bille, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	M 15x1 F	220	3301 1554							



Buse pour lance de lavage et mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M 15x1 M	1,5	90	3410 0392							
M 15x1 M	2,3	90	3410 0394							



Kit 4 roues pneumatiques + frein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES						
Ø	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
300	5018 0179							