

THS SERIE K PROFESSIONNELLE



CARACTÉRISTIQUES

CARACTERISTIQUE FEATURES



TECHNIQUE HAUTE PRESSION ET SABALAGE

3 Rue des Moulins, 24150 BAYAC
HAUTE-PRESSION.COM

THS SÉRIE K PROFESSIONNELLE


Nettoyeur haute pression professionnel à eau froide (150 à 400 bar). Compact et maniable, il est l'outil polyvalent, performant et robuste idéal pour toutes vos applications de nettoyage intensif.

Caractéristiques Techniques

- Moteur électrique asynchrone série MEC, à service continu (S1), avec protection thermique intégrée sur les enroulements.
- Moteur haut rendement pour une consommation de courant réduite.
- Joint élastique moteur pompe.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec tête en laiton et pistons céramique.
- Câble électrique de 5 mètres.
- Valve by-pass automatique avec régulation de la pression.
- Tuyau haute pression de 10 mètres.
- Système d'aspiration du détergente à basse pression.
- Chariot en acier avec poignée de transport confortable et robuste.
- Bidon de détergeant 4 L.
- Support pour lance, tube et câble électrique.
- Système TST (Total Stop).
- Compteur de vitesse interne.
- Frein de stationnement.

ACCESSOIRES INCLUS

- Pistolet avec manchon raccords entrée 3/8 F – M22 F, demi-lance M22M – 1/4 femelle en inox. Buse 15° NPT 045
- Tuyau haute pression de 10 mètres M22 Femelle – 3/8 Mâle



ACCESSOIRES EN OPTION

- Enrouleur – MA207104008 – 10 à 20 mètres de flexible.
 - Enrouleur – MA207104017 – 30 à 40 mètres de flexible
 - Tous les accessoires spécifiques sur demande.
- Matériel conçu selon des standards industriels pour une longévité optimisée.
Disponibilité des pièces détachées et accessoires garanti sur notre site.

Modèle	Référence	Débit Li/min	Pression Bar	RRM Vitesse de rotation	Puissance		Tension Volts	Fréquence	Phase	Calibre Buse
					HP	KW				
K5000	MA302314393	21	200	1450	10	7.5	400 V	50	3	07
K6000	MA302314386	30	200	1450	15	11	400 V	50	3	10
K7000	MA302314387	40	150	1450	15	11	400 V	50	3	15
K8000	MA302314388	14	400	1450	15	11	400 V	50	3	035
K9000	MA302314389	18	300	1450	15	11	400 V	50	3	05

THS SERIE K PROFESSIONNELLE

AUTRES ACCESSOIRES EN OPTION

- Enrouleur – MA207104008 – 10 à 20 mètres de flexible – SÉRIE KB
- Enrouleur – MA207104017– 30 à 40 mètres de flexible – SÉRIE KB



- Flexible haute pression 10 mètres 400 bar, M22F – 3/8M –MA200624038
- Flexible haute pression 20 mètres 400 bar, M22F – 3/8M –MA200624045



Pistolet 280 bar – 30 Litres/minute – E–3/8F – S–M22 F – MA302122007 – SÉRIE KB



Lances tube zingué 430 mm avec rotabuse ST–458.1. Cône 20°. 200 – 400 bar.

- Calibre 035 – Référence HP653835016
- Calibre 05 – Référence HP653850016
- Calibre 07– Référence HP653870016
- Calibre 10 – (Rotabuse HP200458610 – Lance HP70004008 – Raccord HP565251)
- Calibre 15 – (Rotabuse HP200458815 – Lance HP70004008 – Raccord HP565251)

