

**PREMIUM**SELF-PRIMING
PUMPS VIDÉO DE
DÉMONSTRATION

FDX XTREME

TW Premium
Pompe auto-amorçante

TW 500 Premium

Enrouleur en
option**NEW****B&S
VANGUARD
ENGINES**
(18 ou 31 HP)

DIMENSIONS CARTON (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACHINES CONTENEUR 20'	24
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	52

Décélérateur
moteurRoue arrière
avec frein

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 4 roues Ø 300mm avec pneumatique à effet mousse
- Moteurs: Honda GX 690 ou B&S Vanguard (18 ou 31 CV)
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Compteur horaire (sur les modèles avec moteur HONDA)
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable avec dispositif EASY-START
- Vanne thermostatique
- Grand filtre à eau à cartouche à l'entrée de la pompe
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes auto-amorçantes)
- Convient pour un usage professionnel intensif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES										
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW			
9058 0025	FDX Xtreme 18/350 Vanguard B&S 18 HP	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	410÷1080	18,0	13,4		150	100 x 82 x 85
9058 0001	FDX Xtreme 15/500 Honda GX690	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	440÷990	22,0	16,4		150	100 x 82 x 85
9058 0002	FDX Xtreme 18/400 Honda GX690	TW Premium 500	415	41,5	50÷400	5÷40	380÷1080	22,0	16,4		150	100 x 82 x 85
9058 0003	FDX Xtreme 21/350 Honda GX690	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	480÷1260	22,0	16,4		150	100 x 82 x 85
9058 0004	FDX Xtreme 30/280 Honda GX690	TW Premium	280	28	50÷270	5÷27	770÷1800	22,0	16,4		150	100 x 82 x 85
9058 0005	FDX Xtreme 36/230 Honda GX690	TW Premium	230	23	30÷220	3÷22	800÷2160	22,0	16,4		150	100 x 82 x 85
9058 0006	FDX Xtreme 42/180 Honda GX690	TW Premium	180	18	30÷170	3÷17	1060÷2520	22,0	16,4		150	100 x 82 x 85
9058 0015	FDX Xtreme 53/140 Honda GX690	TW Premium	150	15	30÷140	3÷14	1380÷3090	22,0	16,4		150	100 x 82 x 85
9058 0024	FDX Xtreme 21/500 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	560÷1260	31,0	23,1		150	100 x 82 x 85

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES							
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
30	M24x1,5 M	M24x1,5 F	400	2410 0256								



Pistolet GH 501 en inox avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES							
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	2410 0220								



Lance inox L50 avec raccord rapide à billes, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1200	3301 1521								



Lance inox avec poignée ajustable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	3301 1401								



Buse inox avec insert en céramique jet droit 350/500 bar (disponible sur demande en inox/tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	Ø	°	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
1/4" NPT M	043	15	3400 0717								
1/4" NPT M	020	15	3400 0675								
1/4" NPT M	028	15	3400 0709								
1/4" NPT M	040 céramique	15	3400 0651								
1/4" NPT M	050	25	3400 0652								
1/4" NPT M	075	25	3400 0761								
1/4" NPT M	10	25	3400 0654								
1/4" NPT M	13	25	3400 0655								

ÉQUIPEMENT STANDARD



Flexible haute pression avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	10 - R2 3/8"	3301 1361								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 600 bar	3301 1226								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 400 bar	3301 1270								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 1/2" 300 bar	3301 1268								



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
G 1" F	G 1" F	80	1002 0241								



Cartouche pour filtre arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
-	-	80	5027 0088								

ACCESSOIRES EN OPTION

Buse céramique jet droit 350/500 Bar
(disponible en inox-tungsten sur demande)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
1/4" NPT M	030 céramique	0	3400 0619								
1/4" NPT M	040 céramique	0	3400 0620								
1/4" NPT M	050 céramique	0	3400 0622								
1/4" NPT M	075	0	3400 0623								
1/4" NPT M	11	0	3400 0624								
1/4" NPT M	15	0	3400 0626								

Lance inox rotajet 1200mm avec raccord rapide
M24 x 1.5 (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
M24x1,5 M	030 inox	600	3301 1544								
M24x1,5 M	040 inox	600	3301 1546								
M24x1,5 M	050 inox	600	3301 1327								
M24x1,5 M	075 laiton	400	3301 1548								
M24x1,5 M	11 laiton	400	3301 1549								
M24x1,5 M	15 laiton	400	3301 1550								



Lance inox rotajet droite avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
M24x1,5 M	045	400	3301 1536								

Rallonge de flexible haute pression avec raccord
rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 600 bar	3301 1255								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 400 bar	3301 1440								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 400 bar	3301 1271								
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 1/2" - 300 bar	3301 1269								



Kit raccord fixation tête rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	SORTIE	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
1/4 NPT-M	G 1/4 M	5027 0035									

Tête rotajet G 1/4" F (max. temp. 100°C)
(insert en tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
G 1/4" F	030 inox	600	3217 0331									
G 1/4" F	040 inox	600	3217 0327									
G 1/4" F	050 inox	600	3217 0329									

Tête rotajet G 1/4" F (max. temp. 100°C)
(insert en céramique)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
G 1/4" F	075 laiton	400	3217 0325									
G 1/4" F	10 laiton	400	3217 0277									
G 1/4" F	15 laiton	400	3217 0286									

Kit système de sablage 500 Bar complet avec canne
d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et
raccord rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M24x1,5 M	500	030	3301 1333									
M24x1,5 M	500	030	3301 1450									
M24x1,5 M	500	040	ON REQUEST									
M24x1,5 M	500	050	3301 1334									
M24x1,5 M	500	080	3301 1335									
M24x1,5 M	500	090	3301 1336									



Équipement de protection individuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				COMPATIBLE MODELS								
Description	bar	-	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
EPI	500	-	-									

Kit de nettoyage canalisation 25 m
avec raccord rapide M24 x 1.5 (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M24x1,5 M	350	16 ÷ 29	3045 0067									
M24x1,5 M	600	10 ÷ 15	3045 0050									
M24x1,5 M	600	16 ÷ 29	3045 0051									
M24x1,5 M	600	30 ÷ 42	3045 0052									



Clapet d'arrêt H.P. à pédale (500 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	0608 0071									

Kit enrouleur acier de flexible haute pression
avec raccord rapide M24x1,5 - avec flexible
BLEU anti-trace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
Sans flexible	-	-	7002 0355									
R2 - 3/8" - 600 bar	20	M24x1,5F	7002 0336									
R2 - 1/2" - 300 bar	20	M24x1,5F	7002 0342									