


# FLEXIBLE DE NETTOYAGE DE CANALISATION / EMBOUTS D'ASPIRATION



### Flexible de nettoyage de canalisation

|                                     |                   |    |    |    |    |
|-------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|
| Pression de service max. bars / MPa | 200 / 20          |    |    |    |    |
| Débit d'eau max. l/min              | 19                |    |    |    |    |
| Température max. °C                 | 60                |    |    |    |    |
| Entrée                              | M22x1,5 extérieur |    |    |    |    |
| Taille de la buse standard          | KN 055            |    |    |    |    |
| Longueur du flexible m              | 10                | 15 | 20 | 25 | 30 |

■ pour endroits difficilement accessibles, tels que le canalisations ou les chéneaux

**N° de réf.** 410581 41058 410582 410583 410584

### Flexible de nettoyage de canalisation avec buse à jet frontal

|                                     |                   |    |    |    |    |
|-------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|
| Pression de service max. bars / MPa | 200 / 20          |    |    |    |    |
| Débit d'eau max. l/min              | 19                |    |    |    |    |
| Température max. °C                 | 60                |    |    |    |    |
| Entrée                              | M22x1,5 extérieur |    |    |    |    |
| Taille de la buse avec jet frontal  | KNF 055           |    |    |    |    |
| Longueur du flexible m              | 10                | 15 | 20 | 25 | 30 |

■ pour endroits difficilement accessibles, tels que le canalisations ou les chéneaux

**N° de réf.** 410581-F 41058-F 410582-F 410583-F 410584-F



### Kit sablage

|  |                   |
|--|-------------------|
| Pression de service max. bars / MPa      | 250 / 25          |
| Débit d'eau max. l/min                   | 19                |
| pour abrasifs de sablage, granulation mm | 0.2 - 2           |
| Entrée                                   | M22x1,5 extérieur |
| Taille de la buse                        | D00055            |

■ pour le sablage de la pierre de grès et des façades

**N° de réf.** 41068



### Flexible d'aspiration avec filtre d'aspiration

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Longueur du flexible m | 3              |
| Entrée                 | 3/4" intérieur |

■ avec soupape antiretour  
■ Pour les nettoyeurs HP dont le débit d'eau est inférieur à 10 l/min, la longueur du flexible doit être réduite à 1,5 m

**N° de réf.** 150383



Fig. Flexible de nettoyage de canalisation



### Aspirateur de boue

|   |                   |
|---|-------------------|
| Longueur du flexible m                      | 3.5               |
| Pression de service max. bars / MPa         | 250 / 25          |
| Débit d'eau max. l/min                      | 20                |
| Température max. °C                         | 60                |
| Hauteur max. d'aspiration m                 | 3                 |
| Puissance d'aspiration à 130 bars / 220 l/h | 10000 / 17500     |
| Entrée                                      | M22x1,5 extérieur |
| Taille de la buse standard                  | M20055            |

■ Aspiration de boues de petites mares ou de bassins

**N° de réf.** 41104



### Aspirateur de boue en acier inoxydable

|   |                   |
|---|-------------------|
| Longueur en m                               | 2                 |
| Pression de service max. bars / MPa         | 250 / 25          |
| Débit d'eau max. l/min                      | 20                |
| Température max. °C                         | 60                |
| Hauteur max. d'aspiration m                 | 3                 |
| Puissance d'aspiration à 130 bars / 220 l/h | 10000 / 17500     |
| Entrée                                      | M22x1,5 extérieur |
| Taille de la buse standard                  | D00045            |

■ Aspiration de boues de petites mares ou de bassins

**N° de réf.** 41801



### Adaptateur d'aspiration de boue

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Encombrement L mm          | 300               |
| Entrée                     | M22x1,5 extérieur |
| Taille de la buse standard | D00045            |

■ Adaptateur d'aspiration de boue en inox  
■ pour le nettoyage de piscines

**N° de réf.** 41802