



PED
2014/68/ CE
CAT. II

PREMIUM

TSR



VIDÉO DE
DÉMONSTRATION



DIMENSIONS CARTON (cm)	135 x 88 x 115
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	135 x 88 x 115
N. MACHINES CONTENEUR 20'	17
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	39

KF EXTRA



Panneau de commande
équipé de voyants de contrôle
des fonctions du nettoyeur



Groupes moteur/
ventilation et alimentation
chaudière indépendants



Pompe RW Premium
avec 3 pistons en
céramique et culasse en
laiton



Coffre de rangement
avec accès contrôle
niveau d'huile de la
pompe



Trappe pratique
pour l'inspection
et l'entretien du
filtre à eau

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil 19 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute pression avec vanne de réglage
- Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau
- Grandes roues solides (Ø 300 mm)
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Total Stop Retardé
- Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)
- Chaudière verticale avec double spire
- Enveloppe de la chaudière en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Certification PED 2014/68/CE cat. II
- Brûleur équipé d'un contrôleur de débit
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Démarrage temporisé de la chaudière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	 Ph V Hz	 bar MPa	 bar MPa	 l/h	 HP kW	 kW	 °C	 kg/h	 kg	 (L x W x H) cm
9051 0801	KF Extra 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	85÷140	6,4	152	132 x 82 x 86
9051 0802	KF Extra 9.21	RW Premium	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	560÷1260	9,0 6,6	7,6	85÷140	6,4	158	132 x 82 x 86
9051 0804	KF Extra 10.17	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,3	10,0	85÷140	6,4	160	132 x 82 x 86
9051 0803	KF Extra 10.22	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	510÷1320	10,0 7,3	10,3	85÷140	8,0	165	132 x 82 x 86

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	2410 0277				



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	3301 0974				



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
1/4" NPT M	045	25	3400 0703				
1/4" NPT M	050	25	3400 0705				
1/4" NPT M	065	25	3400 0710				
1/4" NPT M	070	25	3400 0711				



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0944				



Kit système anti-calcaire 24V AC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES			
CODE		9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
5018 0092					



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES			
CODE		9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
5018 0081					

SUR DEMANDE



Kit électrovanne détergent 24V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	bar	V	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
30	10	24	0802 0015				



Lance avec buse vapeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	700	0,6	3301 1100				

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec lance fixe, porte-buse sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0276				



Pistolet GH 401 avec lance rotative, porte-buse sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0130				



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	20	20	1413 0030				



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	300 / 500	040	3301 0772				
M22x1,5 M	300 / 500	080	3301 0972				



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041				
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036				



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	700	045	3301 0911				
M22x1,5 M	700	050	3301 0913				
M22x1,5 M	700	070	3301 1085				



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
1/4" NPT M	60	50	3400 0391				



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	20	1	3301 0901				



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	560	045	3301 0782				
M22x1,5 M	560	050	3301 0893				
M22x1,5 M	560	070	3301 0899				



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	3301 0985				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 5/16"	3301 0991				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	3301 0946				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	3301 0948				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	3301 1215				



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019				



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
R2-5/16"	20	G 3/8" F	7002 0382				
R2-3/8"	20	G 3/8" F	7002 0383				



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Ø	kg	-	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
200	1,4	-	0466 0055				



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
Sans flexible	-	-	7002 0397				



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
l	kg	pH	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
5	5,0	7	0060 0006				
10	10,0	7	0060 0007				